



## Hydraulikschläuche für Bär Cargolift

Anzahl Lagen: 2  
Typ Schlauch: 250

Abb.	Nennweite (mm)	Typ Anschluss A	Anschluss A	Typ Anschluss B	Anschluss B	Länge (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
1	4	DKOL	M 12x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 12x1,5 Innengewinde	700	250	624 001 358 00
1	4	DKOL	M 12x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 12x1,5 Innengewinde	800	250	624 001 357 00
1	4	DKOL	M 12x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 12x1,5 Innengewinde	1460	250	624 001 356 00
1	4	DKOL	M 12x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 12x1,5 Innengewinde	1560	250	624 001 353 00
1	4	DKOL	M 12x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 12x1,5 Innengewinde	2260	250	624 001 352 00
2	6	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	450	250	624 001 147 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	680	250	624 001 144 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	800	250	624 001 252 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	900	250	624 001 140 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1150	250	624 001 142 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1500	250	624 001 141 00
2	6	DKOL	M 14x1,5 Innengewinde	DKOL	M 14x1,5 Innengewinde	1800	250	624 001 378 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	1270	250	624 001 145 00
1	6	DKOL	M 14x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 14x1,5 Innengewinde	2010	250	624 001 355 00
3	6	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	900	250	624 001 146 00
2	8	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	680	350	624 001 240 00
2	8	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	800	350	624 001 238 00
2	10	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	750	250	624 001 143 00
2	10	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	2000	250	624 001 148 00

### Info

Für die Ladebordwand wird ein **jährlicher Ölwechsel** empfohlen, um einen Ausfall durch die Verschmutzung des Hydrauliksystems zu vermeiden.

Im Bereich der Hubladebühnen werden Hydrauliköle im Viskositätsbereich zwischen HLP 10 und HLP 22 eingesetzt. Bei winkler erhalten Sie ein Hydrauliköl (HLP 15) das speziell für die Anforderung von Hubladebühnen und hydraulischen Hebebühnen am Nutzfahrzeug entwickelt wurde.



### Ladebordwandöl

Viskosität: ISO-VG 15  
Volumen (l): 1  
Gebinde: Kunststoffflasche  
Zusammensetzung: mineralisch  
Anforderungsprofil: HLP

**Bestell-Nr.** 490 001 661 00