



Hydraulikschläuche für MBB-Palfinger

Anzahl Lagen: 2
 max. Betriebsdruck (bar): 250
 Typ Schlauch: 250

Abb.	Nennweite (mm)	Typ Anschluss A	Anschluss A	Typ Anschluss B	Anschluss B	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	600	624 001 257 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	700	624 001 258 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1000	624 001 259 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1400	624 001 260 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1525	624 001 261 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	1650	624 001 262 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	2000	624 001 263 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	2200	624 001 266 00
1	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	2000	624 001 265 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	2400	624 001 267 00
2	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL 90°	M 16x1,5 Innengewinde	3000	624 001 268 00
3	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	CEL	M 16x1,5 Außengewinde	750	624 001 318 00
3	6	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	CEL	M 16x1,5 Außengewinde	850	624 001 320 00
4	6	CEL	M 16x1,5 Außengewinde	CEL	M 16x1,5 Außengewinde	850	624 001 319 00
1	8	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	DKOL	M 16x1,5 Innengewinde	820	624 001 236 00



Hydraulikschläuche für Sörensen

Anzahl Lagen: 2
 max. Betriebsdruck (bar): 250

Nennweite (mm)	Typ Anschluss A	Anschluss A	Typ Anschluss B	Anschluss B	Länge (mm)	Typ Schlauch	Bestell-Nr.
6	DKOS	M 16x1,5 Innengewinde	DKOS	M 16x1,5 Innengewinde	900	BF	624 001 245 00
10	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	DKOL	M 18x1,5 Innengewinde	800	250	624 001 073 00