

## O-Ring-Sortiment, Zoll

Gesamthalt 382 Stück, 30 verschiedene Abmessungen, Zoll  
 Norm (DIN): 3771  
 Norm (DIN ISO): 3601/1  
 Material: NBR  
 Materialhärte (IRHD): 73  
 Materialhärte (Shore A): 70°  
 Beständigkeit: Glykol, Hydrauliköl, Öl, Wasser  
 Temperaturbereich (°C): -30-100

**Bestell-Nr.**

623 000 242 00



20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück
2,9x1,78 mm	3,68x1,78 mm	4,48x1,78 mm	5,28x1,78 mm	6,07x1,78 mm	7,66x1,78 mm
13 Stück	13 Stück	13 Stück	13 Stück	20 Stück	
13,95x2,62 mm	12,37x2,62 mm	10,78x2,62 mm	9,19x2,62 mm	9,25x1,78	
13 Stück	13 Stück	13 Stück	10 Stück		
15,54x2,62 mm	17,13x2,62 mm	18,72x2,62 mm	18,64x3,53 mm		
10 Stück	7 Stück	7 Stück	7 Stück		
37,69x3,53 mm	37,47x5,33 mm	40,65x5,33 mm	43,82x5,33 mm		
10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	
36,10x3,53 mm	34,52x3,53 mm	32,92x3,53 mm	31,34x3,53 mm	29,75x3,53	
10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
20,22x3,53 mm	21,82x3,53 mm	23,40x3,53 mm	24,99x3,53 mm	26,58x3,53 mm	28,17x3,53 mm



Verpackungseinheit 20 Stück

## Runddichtringe, Zoll

Beständigkeit: Glykol, Hydrauliköl, Kraftstoff, Öl, Wasser  
 Material: NBR  
 Materialhärte (Shore A): 70  
 Temperaturbereich (°C): -30-100  
 Farbe: schwarz  
 Norm: DIN 3771, DIN ISO 3601/1  
 VPE (Stück): 20

ø innen (mm)	Dicke (mm)	ø außen (mm)	Bestell-Nr.
2,9	1,78	6,5	623 001 269 00
3,68	1,78	7,2	623 001 270 00
4,48	1,78	8	623 001 271 00
5,28	1,78	8,8	623 001 272 00
6,07	1,78	9,63	623 001 273 00
7,66	1,78	11,22	623 001 274 00
9,25	1,78	12,8	623 001 275 00
9,19	2,62	14,4	623 001 276 00
10,78	2,62	16	623 001 277 00
12,37	2,62	17,6	623 001 278 00
13,95	2,62	19,2	623 001 279 00
15,54	2,62	20,8	623 001 280 00
17,13	2,62	22,4	623 001 281 00
18,72	2,62	24	623 001 282 00
18,64	3,53	25,7	623 001 283 00
20,22	3,53	27,3	623 001 284 00
21,82	3,53	28,9	623 001 285 00
23,4	3,53	30,5	623 001 286 00
24,99	3,53	32,1	623 001 287 00
26,58	3,53	33,6	623 001 288 00
28,17	3,53	35,2	623 001 289 00
29,75	3,53	36,8	623 001 290 00
31,34	3,53	38,4	623 001 291 00
32,92	3,53	40	623 001 292 00
34,52	3,53	41,6	623 001 293 00
36,1	3,53	43,2	623 001 294 00
37,69	3,53	44,8	623 001 295 00
37,47	3,53	44,5	623 001 296 00
40,65	5,33	51,3	623 001 297 00
43,82	5,33	54,5	623 001 563 00