



## Querlenker

Lagerung Gelenk: Molekularlager

| Abb. | Verwendung | Länge Mitte-Mitte Augen (mm) | ø Bohrung (mm) | Bestell-Nr.    |
|------|------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1    | Typ UL     | 280                          | 22             | 250 301 108 00 |
| 2    | Typ H, UL  | 685                          | 21, 25         | 250 301 137 00 |



## Achsstreben

ø Bohrung (mm): 19

Lagerung Gelenk: Molekularlager

| Verwendung | Länge Mitte-Mitte Augen (mm) | Bestell-Nr.    |
|------------|------------------------------|----------------|
| Typ NF, UL | 576                          | 250 301 136 00 |
| Typ UL     | 628                          | 250 301 132 00 |
| Typ NF, UL | 664                          | 250 301 133 00 |
| Typ H, UL  | 725                          | 250 301 135 00 |

## Stabilisator

für Typ UL und H, Vorderachse

Länge L1 (mm): 950

Länge L2 (mm): 1080

ø Rohr (mm): 45

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 253 301 170 00 |
|--------------------|----------------|



## Stabilisatorstreben

für Typ UL und H

max. ø Konus (mm): 30

| Abb. | Verwendung                    | Länge L1 (mm) | Bestell-Nr.    |
|------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1    | Vorderachse, links            | 148           | 253 301 155 00 |
| 2    | Vorderachse, rechts           | 148           | 253 301 156 00 |
| 3    | Hinterachse, links und rechts | 200           | 253 301 153 00 |