



ABS Magnetregelventile

Verwendung: Vorderachse, Hinterachse
elektrischer Anschluss: DIN Bajonett

Abb.	Anschluss 1 - Energiezufluss	Anschluss 2 - Energieabfluss	max. Betriebsdruck (bar)	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
1	M 22x1,5	M 22x1,5	13	Wabco 472 195 018 0	498 202 344 00
2	M 22x1,5 - Voss NG 12	M 22x1,5 - Voss NG 12	10,2	Knorr BR9154	498 302 687 00



ABS Drehzahlsensor

Verwendung: Hinterachse, links/rechts
Set bestehend aus Sensor, Fett und Buchse.
Form: rechtwinklig
Länge Kabel (mm): 3555
Vergl.-Nr.: Wabco 441 032 920 2

Bestell-Nr.	498 202 442 00
--------------------	----------------

Membranzylinder

Typ: 24
Hub (mm): 65
Anschluss 1 - seitlich Energiezufluss: M 16x1,5
Länge Kolbenstange (mm): 15

Verwendung	Vergl.-Nr.	Bestell-Nr.
Vorderachse, links	Knorr BS3503	498 304 509 00
Vorderachse, rechts	Knorr BS3502	498 304 510 00

Kombizylinder

Verwendung: Hinterachse, links/rechts
Typ: 24/24
Hub (mm): 57/57
Anschlüsse: M 22x1,5 - Voss NG 12
inklusive Kupplungseinheit: Reduzierstück auf M 16x1,5
Abdichtung: Faltenbalg
Gabelkopf: ohne
Länge Kolbenstange (mm): 250
Vergl.-Nr.: Wabco 925 491 141 7

Bestell-Nr.	499 202 853 00
--------------------	----------------