



Fragen Sie Ihren winkler Fachberater nach weiteren Lösungen.

## 5" Rückfahrvideo-System

Das professionelle Rückfahrvideo-Komplettsystem ist für nahezu alle Einsatzzwecke geeignet, auch unter extremen Arbeitsbedingungen. Das Plug & Play System ermöglicht eine leichte und schnelle Montage.

### Monitor CRV 5001M:

robuster und platzsparender 5" Farb-LCD-Monitor, hochauflösendes und leuchtstarkes Display mit extrem breitem Einblickwinkel, integrierte Lautsprecher, 3 Kameraeingänge (CA1/CA2/CA3) unabhängig schaltbar automatisch/manuell, viele Einstellungsmöglichkeiten mit übersichtlichem und mehrsprachigem Bedienmenü, erschütterungsbeständig, automatische Tastenbeleuchtung bei Dunkelheit durch Tag/Nacht Sensor, für 12/24 V Betrieb geeignet.

### Kamera:

Farb-Kamera (PAL), stabiles, witterungsbeständiges und wasserdichtes Aluminiumgehäuse (IP68), Stahl-Kamerahalter und einstellbare Sonnenschutzkappe, sensorgesteuerte IR-LEDs sorgen für gute Sicht bei Dunkelheit, automatischer Helligkeitsabgleich, wasserdichtes Mikrofon, Weitwinkelobjektiv mit großem Blickwinkel (120° diagonal), Spiegel-/ Normalbildfunktion, Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C

### Lieferumfang:

LCD-Monitor mit Montagefuß, Farb-Kamera mit 20 m Verbindungskabel, Anschlusskabelsatz Monitor und Montagezubehör  
Ausführung Bildschirm: TFT - Flachbildschirm  
Größe Bildschirm (Zoll): 5  
Abmessung Bildschirm (BxHxT) (mm): 148x109x27  
Darstellung: farbig  
Schutzart: IP68-widerstandsfähig gegen Vandalismus und Feuchtigkeit  
Spannung (V): 12, 24

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 990 000 819 00 |
|--------------------|----------------|

### Ersatzteile

| Bezeichnung     | Bestell-Nr.    |
|-----------------|----------------|
| 1x Ersatzkamera | 990 000 906 00 |



## 7" Rückfahrvideo-System

Rückfahrvideo-System für beste Rundumsicht, Anschluss von bis zu vier Kameras sowie Quad-Darstellung von 4 Kamerabildern gleichzeitig auf einem Monitor möglich

### Monitor:

7" TFT-Bildschirm, eingebauter Lautsprecher, 4 Kamera Eingänge, Spiegeln/Normal Bildumschaltung, automatische Bildanzeige sobald Rückwärtsgang eingelegt wird, Regler für Helligkeit und Lautstärke, Tag/Nacht Umschaltung, A/V Eingang und Ausgang, Erschütterungsbeständig, Leistungsbedarf max. 8,4 W.

### Kamera:

benötigt sehr geringe Lichtzufuhr (0 Lux), großer Betrachtungswinkel (diagonal 130°), widerstandsfähig gegen Vandalismus und Feuchtigkeit, Abmessung (BxHxT) (mm): 68x41x50,7

### Lieferumfang:

Monitor, 1x Kamera, Anschlusskabel, Montagezubehör, 20 m Kamerakabel  
Ausführung Bildschirm: TFT - Flachbildschirm  
Größe Bildschirm (Zoll): 7  
Abmessung Bildschirm (BxHxT) (mm): 197x134x28  
Darstellung: farbig  
Schutzart: IP54-spritzwasserdicht  
Spannung (V): 12-32

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | 990 000 774 00 |
|--------------------|----------------|

### Ersatzteile

| Bezeichnung   | Bestell-Nr.    |
|---------------|----------------|
| 1x Farbkamera | 990 000 773 00 |