



## Spiegelsysteme

Einbauort: rechts  
 Höhe Spiegel (mm): 375  
 Breite Spiegel (mm): 165  
 Wölbungsradius Glas (mm): 2100  
 Verstellung: elektrisch  
 Heizung: ja

### Verwendung

mit Weitwinkel- und Einstiegsbeobachtungsspiegel, beheizt, 24V  
 mit Weitwinkel-, Einstiegs- und Bugbeobachtungsspiegel, beheizt, 24V

### Bestell-Nr.

577 000 475 00  
 577 000 483 00

### Ersatzteile

Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	1x Gehäuse, Höhe (mm) 120, Breite (mm) 200	577 000 485 00
2	1x Gehäuse, Höhe (mm) 160, Breite (mm) 200	577 000 486 00
3	1x Gehäuse, Höhe (mm) 376, Breite (mm) 200	577 000 487 00
4	1x Verstellantrieb, elektrisch, rechts	577 000 521 00
5	1x Verstellantrieb, TIP-TAP	577 000 522 00
6	1x Spiegelglas, für Hauptspiegel, rechts	577 000 260 00
7	1x Spiegelglas, für Weitwinkelspiegel, rechts	577 000 488 00
8	1x Spiegelarm, rechts, Höhe (mm) 250	577 000 526 00
9	1x Halter, rechts, Höhe (mm) 153,5, Breite (mm) 60	577 000 527 00
o. Abb.	1x Montagesatz	577 000 528 00
10	1x Stützhalter, rechts, Höhe (mm) 20, Breite (mm) 48	577 000 529 00
11	1x Abdeckkappe, Höhe (mm) 66, Breite (mm) 47	577 000 520 00
o. Abb.	1x Türbeobachtungsspiegel, rechts	577 000 170 00
12	1x Armverkleidung, rechts, Höhe (mm) 130, Breite (mm) 60	577 000 530 00
13	1x Leitung	577 000 634 00
14	1x Faltenbalg, Höhe (mm) 184, Breite (mm) 35	577 000 489 00
15	1x Montagesatz, rechts, Höhe (mm) 86, Breite (mm) 70	577 000 531 00