



Auswuchtzange

mit Schneide zum Trennen, Befestigen, Verschieben und Lösen der Auswuchtgewichte, zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
 Länge (mm): 240
 Material: Spezialwerkzeugstahl

Bestell-Nr. 980 001 091 00

Reifenwuchtpulver

Kunststoffgranulat zur Vibrationsdämpfung und Auswuchtung von Lkw-Reifen. Die spezifische Menge vor der endgültigen Montage in den Reifen füllen, bzw. nach Montage mit der speziellen Einfüllpumpe sauber und sicher durch das Ventil pumpen. Das Pulver bewegt sich dann frei im Reifen, wo es permanent für eine optimale Auswuchtung und für ruhigen Lauf sorgt, während des gesamten Reifenlebens. Es ist vollkommen verträglich mit Reifen und Felgen. Nachwuchten entfällt für die gesamte Lebensdauer des Reifens, die Anwendung ist einfach, zeitsparend und umweltverträglich. Vorteile: Einfachste Anwendung, höherer Fahrkomfort, erhöhte Reifenlaufleistung, empfohlene Anwendung zur Optimierung aller Achspositionen, 20% vibrationsärmer als mit Gewichten, keine umweltschädlichen Bleigewichte.

Inhalt:

Granulat, Dosierbecher, Dosiertabelle, Markierungsringe für Ventil
 Inhalt (kg): 7
 Gebinde: Eimer

Bestell-Nr. 490 001 641 00

Auch im vordosierten Beutel erhältlich. Weitere Produkte rund um die Montage von Rad und Reifen finden Sie in unserem Werkstatt- und Betriebsbedarf Katalog.

Ventile

Material: Kupfer/Zink
 für ø Ventilloch (mm): 9,7
 Gewinde: VG 5

Abb.	Form	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1	27°	85	572 000 109 00
2	27°	90	572 000 108 00
3	45°	28	572 000 121 00