



Keilriemen, Profil AVX 10

flankenoffen, gezahnt und temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 10
 Höhe (mm): 8

Länge (mm)	Bestell-Nr.
600	282 000 001 00
625	282 000 003 00
650	282 000 004 00
675	282 000 005 00
700	282 000 008 00
740	282 000 012 00
750	282 000 013 00
775	282 000 017 00
800	282 000 019 00
813	282 000 020 00
825	282 000 021 00
850	282 000 023 00
875	282 000 026 00
900	282 000 028 00
925	282 000 033 00
940	282 000 036 00
950	282 000 037 00 ¹⁾
965	282 000 039 00
970	282 000 040 00
975	282 000 041 00
1000	282 000 044 00
1025	282 000 047 00
1050	282 000 048 00
1075	282 000 050 00 ¹⁾
1100	282 000 052 00
1125	282 000 053 00
1140	282 000 089 00
1150	282 000 054 00
1175	282 000 056 00
1200	282 000 059 00
1225	282 000 060 00
1250	282 000 061 00
1275	282 000 062 00
1300	282 000 063 00
1325	282 000 064 00
1350	282 000 066 00
1375	282 000 067 04 ²⁾
1400	282 000 068 00
1425	282 000 069 00
1450	282 000 070 00
1475	282 000 071 00 ¹⁾
1500	282 000 072 04 ²⁾
1525	282 000 082 00
1550	282 000 094 00
1575	282 001 078 00
1625	282 000 096 00
1650	282 000 615 00
1700	282 000 228 00
1750	282 000 291 00
1775	282 000 292 00
1725	282 000 590 00 ¹⁾

¹⁾ längengleich, uneingeschränkte Satzverwendbarkeit

²⁾ winkler made by optibelt