



Keilriemen, Profil AVX 13

flankenoffen, gezahnt und temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 13
 Höhe (mm): 10

Länge (mm)	Bestell-Nr.
650	282 000 214 00
700	282 000 216 00 ¹⁾
725	282 000 171 00
750	282 000 101 00 ¹⁾
775	282 000 172 00 ¹⁾
800	282 000 103 00 ¹⁾
825	282 000 105 00 ¹⁾
850	282 000 107 00 ¹⁾
875	282 000 108 00 ¹⁾
900	282 000 109 00 ¹⁾
925	282 000 110 00 ¹⁾
950	282 000 111 00 ¹⁾
960	282 000 269 00 ¹⁾
975	282 000 112 00 ¹⁾
1000	282 000 113 00 ¹⁾
1015	282 000 114 00
1025	282 000 115 00 ¹⁾
1030	282 000 116 00
1050	282 000 117 00 ¹⁾
1060	282 000 119 00 ¹⁾
1075	282 000 120 00 ¹⁾
1100	282 000 122 00 ¹⁾
1125	282 000 124 04 ²⁾
1150	282 000 126 04 ²⁾
1175	282 000 127 04 ²⁾
1200	282 000 128 04 ²⁾
1225	282 000 129 04 ²⁾
1250	282 000 130 04 ²⁾
1275	282 000 131 00 ¹⁾
1285	282 000 132 00
1290	282 000 133 00
1300	282 000 597 00 ¹⁾
1325	282 000 598 00 ¹⁾
1350	282 000 136 04 ²⁾
1355	282 001 017 00
1375	282 000 137 00 ¹⁾
1400	282 000 139 00 ¹⁾
1425	282 000 599 00
1450	282 000 141 00 ¹⁾
1460	282 000 262 00
1475	282 000 142 00
1485	282 000 097 00 ¹⁾
1500	282 000 143 00 ¹⁾
1525	282 000 144 00 ¹⁾
1550	282 000 145 00 ¹⁾
1575	282 000 146 00 ¹⁾
1600	282 000 147 00 ¹⁾
1625	282 000 148 00 ¹⁾
1650	282 000 149 00 ¹⁾
1675	282 000 194 00 ¹⁾
1693	282 000 150 00 ¹⁾
1700	282 000 151 00 ¹⁾
1725	282 000 153 00 ¹⁾
1750	282 000 154 00 ¹⁾
1775	282 000 187 00 ¹⁾
1800	282 000 155 00 ¹⁾
1825	282 000 201 00 ¹⁾
1850	282 000 188 00 ¹⁾

Fortsetzung siehe nächste Seite →