



Keilriemen, Profil 2 AVX 13

flankenoffen, gezahnt und temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 32
 Höhe (mm): 10

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1075	282 000 295 00 ¹⁾
1150	282 000 438 00 ¹⁾
1425	282 000 437 00 ¹⁾
1450	282 001 210 00
1625	282 001 209 00
1835	282 000 589 00 ¹⁾
1925	282 000 527 00 ¹⁾
1950	282 000 330 00 ¹⁾
1970	282 000 294 00 ¹⁾
2000	282 000 364 00 ¹⁾
2220	282 001 208 00
2225	282 000 544 00 ¹⁾
2300	282 000 098 00 ¹⁾
2325	282 000 099 00 ¹⁾
2425	282 000 319 00 ¹⁾

¹⁾ längengleich, uneingeschränkte Satzverwendbarkeit

Keilriemen, Profil B/17

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 17
 Höhe (mm): 11

Länge (mm)	Bestell-Nr.
925	282 000 695 00
1016	282 000 609 00
1040	282 000 681 00
1075	282 000 592 00
1100	282 000 234 00
1200	282 000 239 00
1225	282 000 240 00
1250	282 000 235 00
1320	282 000 236 00
1350	282 000 242 00
1360	282 000 243 00
1400	282 000 703 00
1450	282 000 244 00
1500	282 000 245 00
1575	282 000 696 00
1600	282 000 246 00
1625	282 001 167 00
1750	282 001 202 00
1761	282 000 697 00
1775	282 000 247 00
1800	282 001 128 00
1850	282 001 124 00
1900	282 000 608 00
1950	282 000 237 00
1981	282 000 248 00
2000	282 000 249 00
2083	282 000 250 00
2200	282 000 251 00
2400	282 000 202 00
2900	282 000 692 00
3250	282 000 693 00