



Keilriemen, Profil SPA

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 12,7
 Höhe (mm): 10

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1180	282 001 194 00
1382	282 000 476 00 ¹⁾
1157	282 001 195 00
1582	282 001 196 00
1600	282 001 197 00
1632	282 001 177 00
1682	282 001 093 00 ¹⁾
1707	282 001 154 00 ¹⁾
1757	282 001 198 00
2300	282 000 232 00 ¹⁾
2782	282 000 516 00 ¹⁾
2932	282 001 020 00 ¹⁾
3182	282 001 021 00 ¹⁾

¹⁾ längengleich, uneingeschränkte Satzverwendbarkeit

Keilriemen, Profil SPB

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 16,3
 Höhe (mm): 13

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1320	282 000 477 00 ¹⁾
1400	282 000 381 00 ¹⁾
1500	282 000 694 00 ¹⁾
1600	282 001 199 00
1700	282 000 552 00 ¹⁾
1850	282 001 161 00 ¹⁾
1900	282 000 553 00 ¹⁾
2000	282 001 200 00
2150	282 000 532 00 ¹⁾
2240	282 000 258 00 ¹⁾
2200	282 001 070 00 ¹⁾
2310	282 000 278 00 ¹⁾
2360	282 000 277 00 ¹⁾
2410	282 001 201 00

¹⁾ längengleich, uneingeschränkte Satzverwendbarkeit

Keilriemen, Profil 2 SPB

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Breite (mm): 37
 Höhe (mm): 15,6

Länge (mm)	Bestell-Nr.
2000	282 000 433 00
2100	282 000 311 00
2120	282 001 129 00
2240	282 000 231 00