



### Umrissleuchten LED universal

Spannung (V): 24  
 Anschlussart: offenes Kabelende  
 Länge Anschlusskabel (mm): 150  
 Breite (mm): 35  
 Höhe (mm): 163,8  
 Tiefe (mm): 177,5  
 Befestigung: 2 Schrauben M 6, Abstand 78 mm  
 Bauform: Halter schräg  
 Farbe: rot, gelb, weiß

Ausführung	Bestell-Nr.
◀▶▼	722 000 940 00
▶▶▼	722 000 941 00

#### Piktogrammerklärung

◀	links	◀▶	vorn	▲	oben
▶	rechts	▶▶	hinten	▼	unten
◀▶	links und rechts	◀▶▶	vorn und hinten	▲▼	oben und unten

### Umrissleuchten LED universal

Spannung (V): 24  
 Anschlussart: 2-poliges EasyConn Steckhülsegehäuse  
 Länge Anschlusskabel (mm): 500  
 Breite (mm): 35  
 Höhe (mm): 163,8  
 Tiefe (mm): 177,5  
 Befestigung: 2 Schrauben M 6, Abstand 78 mm  
 Bauform: Halter schräg  
 Farbe: rot, gelb, weiß

Ausführung	Bestell-Nr.
◀▶▼	722 001 167 00
▶▶▼	722 001 168 00

### Umrissleuchten LED universal

Spannung (V): 24  
 Anschlussart: Kabel mit Quick-Link Anschluss  
 Länge Anschlusskabel (mm): 500  
 Breite (mm): 35  
 Befestigung: 2 Schrauben M 6, Abstand 78 mm  
 Farbe: rot, gelb, weiß

Abb.	Ausführung	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bauform	Bestell-Nr.
1	◀▶▼	163,8	177,5	Halter schräg	722 001 134 00
1	▶▶▼	163,8	177,5	Halter schräg	722 001 135 00
2	◀▶▶	90	132,5	Halter gerade	722 001 136 00

#### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Klemmstück, für P&R Anschluss	722 001 128 00
1x Lichtscheibe, links, rechts, Farbe rot, gelb, weiß	722 001 048 00

#### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Montagezange, für 722 001 134 00 und 722 001 135 00 und 722 001 136 00	980 004 405 00

Weitere Umrissleuchten auf Anfrage oder im Katalog Beleuchtung und Elektrik.