



Arbeitsscheinwerfer H3 universal

sehr kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Drehgelenkfuß

Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten.

Leuchtmitteltyp: H3
 Höhe (mm): 125
 Tiefe (mm): 75,3
 ø außen (mm): 83
 Befestigung: 1 Schraube M 10
 Schalter: nein
 Lichtaustritt: ø 70 mm
 Lichtstrom (lm): 1100 +/-10%
 Leistung (W): 55

Montage	Bestell-Nr.
Anbau stehend	722 000 819 00
Anbau hängend	722 000 820 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe, H3, 12 V, 55 W	723 000 003 00
1x Glühlampe, H3, 24 V, 70 W	723 000 004 00
1x Rohrhalterung, links, rechts, drehbar, für Rohre ø 15-28 mm	722 000 929 00



Arbeitsscheinwerfer H3 universal

Arbeitsscheinwerfer mit Schalter und Handgriff, Glasstreuscheibe mit Optik für Nahfeldausleuchtung geeignet. Scheinwerfer ist allseitig drehbar.

Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten.

Leuchtmitteltyp: H3
 Befestigung: Halter drehbar, 4 Löcher ø 6,5 mm
 Schalter: ja
 Leistung (W): 55

Abb.	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	ø außen (mm)	Montage	Lichtaustritt	GGVS/ADR	Bestell-Nr.
1	204	77	147	Anbau hängend, Anbau stehend	ø 129 mm	zugelassen	722 001 391 00
2	323	105	130	Anbau stehend	ø 130 mm	nicht zugelassen	722 001 389 00

Zubehör

Leuchtmitteltyp: H3

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe, 12 V, 55 W	723 000 003 00
1x Glühlampe, 24 V, 70 W	723 000 004 00