



## Arbeitsscheinwerfer LED universal

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 8 LEDs, Verpolschutz und Überspannungsschutz, Schutzart IP69K (staubdicht und Hochdruckreiniger geeignet)

Anschlussart: AMP, 2-polig

Leuchtmitteltyp: LED

Breite (mm): 130

Höhe (mm): 154

Tiefe (mm): 53

ø außen (mm): 130

Montage: Anbau stehend

Befestigung: 1 Schraube M 10

Schalter: nein

Lichtstrom (lm): 1400

Leistung (W): 24

<b>Bestell-Nr.</b>	722 001 363 00
--------------------	----------------

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Magnethalter	722 001 366 00
1x Metallhalter	722 001 365 00

Weitere Arbeitsscheinwerfer auf Anfrage  
oder im Katalog Beleuchtung und Elektrik.

## Rohrhalterung für Arbeitsscheinwerfer

Halter zur Montage an Rohren ø 15 - 28 mm

Einbauort: links, rechts

<b>Bestell-Nr.</b>	722 000 929 00
--------------------	----------------

## Magnethalterung für Arbeitsscheinwerfer

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.
1	Universalhalter verzinkt, mit zwei Magneten	592 000 148 00
2	Magnethalter mit einem ø 120 mm und einer M 10 Aufnahme, Höhe 36 mm	722 001 366 00