



Warnblitzleuchte LED

Die DuraLed mit Multi-Voltage-Funktion (9 – 33 V) ist sowohl für 12 V als auch für 24 V-Systeme geeignet. Die Zusatzsignalleuchte in LED-Technologie mit minimaler Stromaufnahme ist für den horizontalen Außenanbau, beispielsweise am Fahrzeugheck, ausgelegt. Insbesondere im Bereich internationaler Anwendungen sorgt die DuraLed mit auffälliger Kreuzoptik für zusätzliche Aufmerksamkeit. Diverse Blitzfolgen von Einfach- bis Vierfachblitz sind sowohl synchron als auch alternierend codierbar.

Spannung (V): 9-33

Leuchtmitteltyp: LED

Blitzfolge: alternierend, synchron

Farbe: gelb

Breite (mm): 177

Höhe (mm): 100

Tiefe (mm): 31

Bauform Beleuchtung: viereckig

Schutzart: IP6K6-staubgeschützt und hochdruckreinerfest, IP6K7-staubgeschützt und hochdruckreinerfest

Bestell-Nr.	722 001 380 00
--------------------	----------------



Warnblitzleuchte LED

Steuergerät für synchrone oder alternierende Warnfunktion ist integriert. Lichtscheibe ist glasklar. Ist für Ein- oder Anbau geeignet.

Spannung (V): 10-30

Leuchtmitteltyp: LED

Blitzfolge: alternierend, synchron

Farbe: gelb

Breite (mm): 72

Höhe (mm): 72

Tiefe (mm): 31

Bauform Beleuchtung: viereckig

Schutzart: IP67

Bestell-Nr.	722 001 379 00
--------------------	----------------



Tagfahrleuchten LED für Scania Lkw

Baureihe P/R/T, R

Leuchtmitteltyp: LED

Tiefe (mm): 110

Montage: Einbau

LED: ja

Einbauort	Bestell-Nr.
links	722 900 086 00
rechts	722 900 087 00