



## Zurrgurte

Die textile Zurrkette! Durch das textile Zurrgurband ist das Handling einfach, schnell und sehr angenehm, aber nicht auf Kosten der Qualität.

Länge (m): 4

Länge Festende (m): 0,5

Bauform Ratsche: Standardratsche

Ausführung Ratsche: Druckratsche

Norm: DIN EN 12195-2

Abb.	Zugkraft in der Umreifung (daN)	Zugkraft im direkten Zug (daN)	Breite (mm)	Bauform Endbeschlag	Bestell-Nr.
1	8000	4000	50	Triangelhaken	593 000 164 00
1	10000	5000	75	Triangelhaken	593 000 166 00
2	10000	5000	75	Triangelkarabinerhaken	593 000 167 00



## Zurrgurt mit Vorspannkraftmessgerät

Ergonomische Zugratsche mit doppelter Anzahl Zähne und separatem Sicherheitsschlitten speziell für kippgefährdete Ladung zur stufenweisen Entlastung geeignet. Ein Messgerät zum Nachweis von Vorspannkraft bis 1.000 daN ist integriert.

Zugkraft in der Umreifung (daN): 5000

Zugkraft im direkten Zug (daN): 2500

Breite (mm): 50

Länge (m): 8

Länge Festende (m): 0,3

Bauform Ratsche: Langhebelratsche

Ausführung Ratsche: Zugratsche

Bauform Endbeschlag: Triangelhaken

Vorspannkraft STF (daN): 500

Norm: DIN EN 12195-2

<b>Bestell-Nr.</b>	593 000 384 00
--------------------	----------------