



CHEMASOL

Mehrzweckfett

Wasserabweisendes, geschmeidiges Lithiumfett zur universellen Schmierung, auch für Wälz- und Gleitlager sowie als Wasserpumpenfett verwendbar.

Kennzeichnung nach DIN 51502: K 2 K-30

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 120 °C

Tropfpunkt (°C): > 185

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,4	Kartusche	490 000 007 00
15	Hobbock	490 001 306 00
25	Hobbock	490 000 006 00



CHEMASOL

Mehrzweckfett mit Graphit

Wasserabweisendes Allroundfett für anspruchsvolle Schmieraufgaben geeignet. Durch den Zusatz von Graphit werden verbesserte Schmiereffekte hinsichtlich des Druckaufnahmevermögens erreicht.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KPF 2 K-30

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2

Inhalt (kg): 0,4

Gebinde: Kartusche

Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis 130 °C

Tropfpunkt (°C): > 180

Bestell-Nr.	490 000 008 00
-------------	----------------

Passende Fettpressen finden Sie im Kapitel 9 auf Seite 508.



CHEMASOL

Mehrzweckfett Premium blau

Hochwertiges korrosions-, oxidations- und wasserbeständiges Fett. EP-legiertes Komplexseifenfett für thermisch und mechanisch hochbelastete Wälz- und Gleitlager, insbesondere für alle Radnaben und Ausrücklager von Kupplungen. Das ideale Fett für nahezu alle Abschmierstellen am Nfz und im Betrieb. Das Fett ist blau eingefärbt.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 N-30

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 150 °C

Tropfpunkt (°C): > 220

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,4	Kartusche	490 000 374 00
2,5	Eimer	490 000 237 00
5	Eimer	490 000 238 00
25	Hobbock	490 000 397 00