



Fließverbesserer

Erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieseldieselkraftstoffs. Einsetzbar bis zu $-31\text{ }^{\circ}\text{C}$ Außentemperatur (Abhängig von der Diesel-Kraftstoffqualität). Gewährleistet die Betriebssicherheit aller dieseldieselbetriebener Motoren bei tiefen Temperaturen. Für alle Dieseldieselmotoren mit und ohne Dieseldieselpartikelfilter – insbesondere zur Problembehandlung geeignet. Turbo-getestet. Optimale Wirkung nur durch Zugabe in den Kraftstofftank vor dem Versulzen (um $0\text{ }^{\circ}\text{C}$). Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Dieseldiesel- und Biodieseldiesel-Kraftstoffen. 1 l ist ausreichend für 1.000 l Kraftstoff (Dosierung 1:1000).

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Blechdose	490 000 461 00
5	Kunststoffkanister	490 000 462 00

Grotalmar, Algen-Ex

Bei Fahrzeugen mit langen Kraftstoffleitungen besteht die Gefahr, dass sich Grünalgen in den Leitungen ansetzen und diese oder den Filter verstopfen. Algen-Ex reinigt das gesamte Dieseldiesel-Kraftstoffsystem, Dieseldieselpumpe und Leitungen mit Filter von Grünalgen und Bakterien. Es hält die Leitungen frei und schützt vor Neubildung. Auch für Biodieseldiesel geeignet. Anwendung: direkt in den Tank einfüllen. Vorbeugend 250 ml pro 1000 l Kraftstoff. Schockdosierung (bei Filterverstopfung) 1000 ml pro 1000 l Kraftstoff.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Kunststoffflasche	490 001 589 00
10	Kunststoffkanister	490 001 590 00

AdBlue

Hochreine Harnstofflösung, die in der SCR-Technologie giftige Stickoxide im Abgas dieseldieselbetriebener Nutzfahrzeuge zu Wasser und Stickstoff reduziert. Der Verbrauch des AdBlues beträgt ca. 5% des Dieseldieselverbrauchs.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
10	Kunststoffkanister	490 000 873 00
210	Kunststofffass	490 000 996 00

IBC und offene Ware
auf Anfrage