



Betonpumpenschläuche

Kurzlängen zur Verwendung in der Betonbremse

Material Seele innen: NR, SBR, BR
 Farbe innen: schwarz
 ø innen (mm): 125
 Wandstärke (mm): 13
 Temperaturbereich (°C): -35-80
 elektrisch leitfähig: ja
 Betriebsdruck (bar): 85
 Anschluss: 5 1/2 Zoll Victaulic, beidseitig
 Norm: DIN EN 12001

max. Länge (m)	Bestell-Nr.
0,65	650 000 607 00
1	650 000 608 00
1,5	650 000 609 00

Kanalspüschläuche

Material Seele innen: synthetisches Elastomer
 Farbe innen: schwarz
 Temperaturbereich (°C): -40-70
 elektrisch leitfähig: nein
 Betriebsdruck (bar): 250

ø innen (mm)	Wandstärke (mm)	Länge (m)	Bestell-Nr.
13	6	120	650 000 556 00
13	6	160	650 000 557 00
13	6	180	650 000 558 00
13	6	200	650 000 559 00
19	6	100	650 000 560 00
19	6	120	650 000 561 00
19	6	160	650 000 562 00
25	7	80	650 000 563 00
25	7	100	650 000 564 00
25	7	120	650 000 565 00
25	7	160	650 000 566 00
25	7	180	650 000 567 00
25	7	200	650 000 568 00
25	7	220	650 000 569 00
25	7	240	650 000 570 00
32	8	80	650 000 571 00
32	8	100	650 000 572 00
32	8	120	650 000 573 00
32	8	160	650 000 574 00
32	8	180	650 000 575 00
32	8	200	650 000 576 00
32	8	220	650 000 577 00
32	8	240	650 000 578 00