



PVC-Flachschläuche

Mittelschwerer Flachschlauch, der zur Reinigung von Güllekanälen, Spalten usw. verwendet werden kann.

Material Seele innen: PVC

Farbe innen: blau

Einlage: Polyestergerameinlage

Wandstärke (mm): 0,5

Temperaturbereich (°C): -10-60

elektrisch leitfähig: nein

VPE: Meterware

ø innen (mm)	max. Länge (m)	Betriebsdruck (bar)	Bestell-Nr.
52	50	6	821 000 936 00
63	50	5	821 000 937 00
76	100	5	821 000 417 00
102	100	4	821 000 418 00
125	50	4	821 000 956 00
152	100	3	821 000 497 00
204	50	2	821 000 751 00

mit Feuerwehrezulassung



Feuerweherschläuche, konfektioniert

für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge

Material Seele innen: NBR, Gummi

Farbe innen: schwarz

Temperaturbereich (°C): -30-80

elektrisch leitfähig: nein

Betriebsdruck (bar): 16

Norm: DIN 14811:2008-01 Klasse 1

ø innen (mm)	Länge (m)	Anschluss	Bestell-Nr.
52	15	Storz C	650 000 349 00
52	20	Storz C	650 000 350 00
75	20	Storz B	650 000 351 00

mit Feuerwehrezulassung



Feuerweherschläuche, konfektioniert

durch gelbe Signalfarbe weithin sichtbarer Feuerlöschschlauch

Material Seele innen: NBR, Gummi

Farbe innen: schwarz

Temperaturbereich (°C): -30-80

elektrisch leitfähig: nein

Betriebsdruck (bar): 16

Norm: DIN 14811:2008-01 Klasse 1

ø innen (mm)	Länge (m)	Anschluss	Bestell-Nr.
52	15	Storz C	650 000 352 00
52	20	Storz C	650 000 353 00
75	20	Storz B	650 000 354 00