



Schlauchkupplungen

für Schelleneinbindung

Material Kupplung: Aluminium

Material Stutzen: Aluminium

Ausführung Stutzen: gesickt

Größe Kupplung	∅ Schlauchstutzen außen (mm)	Knaggenabstand (mm)	Material Dichtung	Farbe Dichtung	Norm	Bestell-Nr.
D	25	31	NBR	weiß	DIN 14301	651 000 059 00
C	52	66	Silikon®	transparent	DIN 14321	651 000 060 00
C	60	66	NBR	weiß		651 000 061 00
65	52	81	NBR	weiß		651 000 752 00
65	65	81	NBR	weiß		651 000 753 00
65	75	81	NBR	weiß		651 000 754 00
B	65	89	Silikon®	transparent		651 000 062 00
B	80	89	NBR	weiß		651 000 065 00
B	75	89	NBR	weiß	DIN 14322	651 000 063 00
B	75	89	Silikon®	transparent		651 000 973 00
90	75	105	NBR	weiß		651 000 734 00
90	90	105	NBR	weiß		651 000 735 00
100	100	115	NBR	weiß		651 000 066 00
A	90	133	NBR	weiß		651 000 745 00
A	100	133	NBR	weiß	DIN 14323	651 000 067 00
A	100	133	Silikon®	transparent		651 000 974 00
A	102	133	NBR	weiß		651 000 957 00 ¹⁾
A	110	133	NBR	weiß		651 000 746 00
125	125	148	NBR	weiß		651 000 747 00
150	150	160	NBR	weiß		651 000 748 00

¹⁾ für Pelletschläuche



Schlauchkupplungen

für Schelleneinbindung

Material Kupplung: Aluminium

Material Stutzen: Stahl

Ausführung Stutzen: gesickt

Material Dichtung: NBR

Farbe Dichtung: weiß

Größe Kupplung	∅ Schlauchstutzen außen (mm)	Knaggenabstand (mm)	Norm	Bestell-Nr.
B	75	89	DIN 14322	651 000 071 00
B	80	89		651 000 072 00
A	100	133		651 000 073 00