

Messing



Edelstahl



Messing



Schlauchstutzen

Der Schlauchstutzen hat eingedrehte Rillen für Schelleneinband und eine drehbare Überwurfmutter mit Innengewinde.

Material: Messing
 Ausführung Stutzen: Sägezahn
 Einbindung: Schelleneinbindung
 Material Dichtung: Vulkollan®
 Gewindenorm: DIN ISO 228

ø Schlauchstutzen außen (mm)	Gewinde innen (Zoll)	Bestell-Nr.
38	1 1/2	651 000 346 00
50	2	651 000 349 00
65	3	651 000 350 00

Schlauchstutzen

Der Schlauchstutzen hat eingedrehte Rillen für Schelleneinband und eine drehbare Überwurfmutter mit Innengewinde.

Material: Edelstahl
 Ausführung Stutzen: Sägezahn
 Einbindung: Schelleneinbindung
 Material Dichtung: PTFE
 Gewindenorm: DIN ISO 228

ø Schlauchstutzen außen (mm)	Gewinde innen (Zoll)	Bestell-Nr.
13	1/2	651 000 848 00
19	3/4	651 000 849 00
25	1	651 000 850 00
32	1 1/4	651 000 851 00
38	1 1/2	651 000 852 00
50	2	651 000 853 00
75	3	651 000 854 00

Schlauchstutzen

Der Schlauchstutzen hat eingedrehte Rillen für Schelleneinband.

Material: Messing
 Ausführung Stutzen: Sägezahn
 Einbindung: Schelleneinbindung
 Gewindenorm: DIN ISO 228

ø Schlauchstutzen außen (mm)	Gewinde außen (Zoll)	Bestell-Nr.
25	1	651 000 352 00
32	1 1/4	651 000 353 00
38	1 1/2	651 000 354 00
38	2	651 000 355 00
52	2	651 000 356 00
65	3	651 000 357 00
75	3	651 000 358 00
80	3	651 000 360 00
90	3	651 000 967 00
100	4	651 000 361 00