



Kugelhahn "dreiteilig"
einerseits Flanschanschluss, andererseits Außengewinde
Bauform 4



Kugelhahn mit FMB "dreiteilig"
einerseits Flanschanschluss, andererseits Außengewinde
Bauform 5

Dichtung Kugel	Temperaturbereich in °C	Bestellnummer	Seite	Verwendungsempfehlung **								
				Chemie	Futtermittel	Kalk	Lebensmittel	Luft /Heißluft	Mineralöl	PVC-Granulate	Wasser	Zement
PTFE	-40 bis 120	652 000 010 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 011 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 012 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 028 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTFE	-40 bis 120	652 000 013 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 029 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTFE	-40 bis 120	652 000 014 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 030 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTFE	-40 bis 120	652 000 015 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 031 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTFE	-40 bis 120	652 000 016 00	S. 104					●	●		●	
PTFE	-40 bis 120	652 000 032 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vulkollan®	-25 bis 90	652 000 037 00	S. 105		●			●	●		●	
PTFE	-25 bis 90	652 000 034 00	S. 105		●			●		●	●	
PTFE	-25 bis 91	652 000 061 00	S. 105		●	●		●		●		●
PTFE	-40 bis 120	652 000 017 00	S. 104		●	●		●	●		●	●
PTFE	-40 bis 120	652 000 033 00	S. 104	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vulkollan®	-25 bis 90	652 000 035 00	S. 105		●			●		●	●	
PTFE	-25 bis 90	652 000 062 00	S. 105		●	●		●		●		●

* Das Material der Kugel kann auch im eingebauten Zustand durch den Vierkant am Hebelansatz bestimmt werden. Der Vierkant besteht immer aus dem selben Material wie die Kugel.

** Die Verwendungsempfehlung basiert auf Erfahrungswerten und dient als Orientierung. Es ist nicht gewährleistet, dass auch tatsächlich der nach der Liste ausgewählte Kugelhahn verbaut ist.

● geeignet

● teilweise geeignet

Bei Chemie muss die Verwendbarkeit anhand der Beständigkeitsliste des Herstellers überprüft werden!

Bei PVC-Granulaten kann es je nach Materialart zu einem erhöhten Abrieb kommen. Bei Heißluft muss die Höchsttemperatur für die der Kugelhahn ausgelegt ist, beachtet werden.

weitere Nennweiten auf den Folgeseiten →