



Kompressorstufen, CG80 GHH

Lieferumfang: ölfrei verdichtender GHH-Rand Silo-Kompressor inklusive Kompressoröl, Dichtungen und Ölsaugsieb
 Medium: atmosphärische Luft
 Antriebsleistung (kW): 38
 min. Drehzahl Kompressor (U/min): 3000
 max. Antriebsdrehzahl Kompressor (U/min): 3600
 min. Ansaugvolumenstrom (m³/h): 440
 max. Ansaugvolumenstrom (m³/h): 560
 max. Betriebsdruck (bar): 2,5
 Länge (mm): 695
 Breite (mm): 715
 Höhe (mm): 685

Abb.	Austauschteil	Bestell-Nr.
1	nein	654 000 050 00
2	ja	654 000 250 00

Zubehör und Ersatzteile
auf Anfrage lieferbar!

Kompressorstufen, CS80 GHH

Lieferumfang: ölfrei verdichtender GHH-Rand Silo-Kompressor inklusive Kompressoröl, Dichtungen und Ölsaugsieb
 Medium: atmosphärische Luft
 Antriebsleistung (kW): 48
 min. Drehzahl Kompressor (U/min): 1000
 max. Antriebsdrehzahl Kompressor (U/min): 2000
 min. Ansaugvolumenstrom (m³/h): 290
 max. Ansaugvolumenstrom (m³/h): 720
 max. Betriebsdruck (bar): 2,5
 Länge (mm): 810
 Breite (mm): 764
 Höhe (mm): 700

Abb.	Austauschteil	Bestell-Nr.
1	nein	654 000 051 00
2	ja	654 000 251 00