



Montagebeispiel

Abdeckblech für Fahrzeugrahmen, Zuschnitt

Quintett Warzenblech 3,5/5 mm, Zuschnitt mit Kantung für eine höhere Stabilität

Breite (mm): 900

Dicke (mm): 3,5

Verwendung	Länge (mm)	Bestell-Nr.
für Fahrzeuge mit Radstand 3,6 m	1400	523 000 026 00
für Fahrzeuge mit Radstand 3,9 m	1620	523 000 027 00
für Mercedes Actros 4	1120	523 000 039 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Dornschlüssel, Größe Vierkant außen 7-10 mm konisch	591 000 502 00
1x Moosgummiband	980 000 970 00
6x Zungenschloss	591 000 663 00
5x Kantenschutzprofil	599 000 075 00



Motor-Pumpeneinheit

Motor-Pumpeneinheit zur individuellen Verwendung. Druckversorgung durch Zahnradpumpe mit Elektromotorantrieb. Ideal für die Nachrüstung und das Betreiben von Hydrauliksystemen an Fahrzeugen und Anhängern.

Leistung (kW): 3

Spannung (V): 24

Förderleistung Pumpe (cm³/U): 3,2

max. Druck (bar): 220

Bestell-Nr. 611 002 819 00



Motor-Pumpeneinheit

Verwendung bei Silofahrzeugen der Firma Feldbinder.

Förderleistung 9,5 Liter/min bei 180 bar. Lieferung ohne Montagefuß.

Befestigung durch Schellen.

Leistung (kW): 3

Spannung (V): 24

Förderleistung Pumpe (cm³/U): 5,5

max. Druck (bar): 180

Bestell-Nr. 611 003 025 00



Motor-Pumpeneinheit

Verwendung bei Silofahrzeugen der Firma Spitzer.

Förderleistung 11 Liter/min bei 180 bar.

Lieferung inklusive Montagefuß.

Leistung (kW): 4,5

Spannung (V): 24

Förderleistung Pumpe (cm³/U): 4,5

max. Druck (bar): 180

Bestell-Nr. 611 003 026 00