



Feuerwehrschräuche, konfektioniert

für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge
 Material Seele innen: NBR, Gummi
 Farbe innen: schwarz
 Temperaturbereich (°C): -30-80
 elektrisch leitfähig: nein
 Betriebsdruck (bar): 16
 Norm: DIN 14811:2008-01 Klasse 1

ø innen (mm)	max. Länge (m)	Anschluss	Bestell-Nr.
52	15	Storz C	650 000 349 00
52	20	Storz C	650 000 350 00
75	20	Storz B	650 000 351 00



Feuerwehrschräuche, konfektioniert

durch gelbe Signalfarbe weithin sichtbarer Feuerlöschschräuch
 Material Seele innen: NBR, Gummi
 Farbe innen: schwarz
 Temperaturbereich (°C): -30-80
 elektrisch leitfähig: nein
 Betriebsdruck (bar): 16
 Norm: DIN 14811:2008-01 Klasse 1

ø innen (mm)	max. Länge (m)	Anschluss	Bestell-Nr.
52	15	Storz C	650 000 352 00
52	20	Storz C	650 000 353 00
75	20	Storz B	650 000 354 00



Schnellangriffsschräuche

für Schnellangriffs-Löscheinrichtungen
 Material Seele innen: EPDM
 Farbe innen: schwarz
 elektrisch leitfähig: nein
 Betriebsdruck (bar): 15
 Norm: DIN EN 1947

ø innen (mm)	Wandstärke (mm)	max. Länge (m)	Bestell-Nr.
25	6	50	650 000 427 00
33	7,5	30	650 000 428 00



Saugschlauch

Material Seele innen: SBR
 Farbe innen: schwarz
 ø innen (mm): 110
 Anschluss: Storz A
 Wandstärke (mm): 7
 max. Länge (m): 1,6
 elektrisch leitfähig: ja, Stahlspirale
 Betriebsdruck (bar): 16
 Norm: DIN 14810, DIN EN ISO 14557

Bestell-Nr.	650 000 426 00
--------------------	----------------