



Mehrzweckstrahlrohre

Betriebsdruck (bar): 16
 Norm (DIN): 14365

Abb.	Nenngröße	Eingang Storz	ø Düse (mm)	ø Mundstück (mm)	Bestell-Nr.
1	CM	52-C	12	9	651 000 953 00
2	BM	75-B	22	16	651 000 952 00

Kübelspritze

mit doppeltwirkendem Pumpwerk aus Messing
 Inhalt (kg): 10
 Löschmittel: Wasser
 Breite (mm): 200
 Höhe (mm): 663
 Norm (DIN EN): 14405

Bestell-Nr. 651 001 029 00

Feuerlöscher

Modell PSA 6 GA. Universell einsetzbares Gerät mit langem Druckschlauch und kompakter Bauweise. Für Brandklassen A, B, C nach DIN EN 3, schnelle Einsatzbereitschaft durch Schlagknopfmechanik. Besonders geeignet für Gefahrguttransporte.
 Inhalt (kg): 6
 Löschmittel: Pulver (Adex)
 Ausführung: Aufladelöschler
 Treibmittel: CO2
 Funktionsdauer (s): 15
 Spritzweite (m): 5
 Temperaturbereich von (°C): -30
 Temperaturbereich bis (°C): 60
 Breite (mm): 215
 Höhe (mm): 485
 Tiefe (mm): 181
 Norm (DIN EN): 3

Bestell-Nr. 990 000 542 00

Feuerlöscher

Modell PD 6 GA. Der preisgünstige Dauerdruck-Feuerlöscher für Brandklassen A, B und C nach DIN EN 3. Hervorragend geeignet für die Flüssiggas- und Heizöllagerung, Garagen und Hobbyräume. Druckhebelventil gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Behälter aus hochwertigem Stahlblech.
 Inhalt (kg): 6
 Löschmittel: Pulver (Adex)
 Ausführung: Dauerdrucklöschler
 Treibmittel: Stickstoff
 Funktionsdauer (s): 18
 Spritzweite (m): 6
 Temperaturbereich von (°C): -30
 Temperaturbereich bis (°C): 60
 Breite (mm): 270
 Höhe (mm): 500
 Tiefe (mm): 160
 Norm (DIN EN): 3

Bestell-Nr. 990 000 591 00