



### Stützwinde, einzeln

Speziell für die Heckabstützung von Silo-Fahrzeugen konzipierte Stützeinrichtung. Ausgestattet mit einem Abdichtungspaket gegen das Eindringen von Strahlwasser, einem leicht schaltbarem, robustem Getriebe und einer durchgehenden geschweißten Anschraubplatte.

Baureihe: S/VKMG  
 Montagehöhe (mm): 670  
 Hub (mm): 410  
 Bauform Fuß: Haacon Form K  
 Einbauort: links, rechts  
 Stützlast je Stück (t): 25  
 min. Höhe (mm): 750  
 max. Höhe (mm): 1160

---

**Bestell-Nr.** 531 000 059 00



### Stützwinde, einzeln

Spindelstütze zum Anbau an die Deichsel von Tandemanhängern. Optimale Bodenfreiheit durch Schwenkmechanismus und Verriegelung.

Baureihe: S/DS 615  
 Montagehöhe (mm): frei positionierbar  
 Hub (mm): 300  
 Bauform Fuß: Kugelfuß ø 150 mm  
 Einbauort: links, rechts  
 Stützlast je Stück (t): 7  
 min. Höhe (mm): 615  
 max. Höhe (mm): 915

---

**Bestell-Nr.** 531 000 060 00



### Unterstellwinde

Verhindert das Kippen des Aufliegers beim Befahren mit Staplern. Kopf allseitig neigbar mit Gummiauflage. Ausgestattet mit Last- und Schnellganggetriebe, großen Vollgummirädern für leichtes Rangieren und einer standsicheren Fußplatte.

Hub (mm): 400  
 Bauform Fuß: Platte  
 Einbauort: links, rechts  
 Stützlast je Stück (t): 15  
 min. Höhe (mm): 920  
 max. Höhe (mm): 1320

---

**Bestell-Nr.** 531 000 065 00