



## Nachrüstsatz Anhängerkipfung, 2-Leitungssystem

Nachrüstung einer Kipphydraulikanlage von Meiller mit pneumatisch angesteuertem Kippventil und einem Leitungssystem 20S zum zusätzlichen Betrieb von Kippanhänger im 2-Leitungssystem.

Pos.	Stück	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	1x	Wahlschalter	611 003 346 00
2	10x	Rohr, Wandstärke (mm) 1	492 000 021 00
3	1x	Umschaltventil	611 000 855 00
4	2x	Hydraulikschlauch, Nennweite (mm) 12	624 000 385 00
5	2x	Muffe, Nennweite (mm) 12,5, Gewinde außen B (metrisch) M 22x1,5	611 925 641 00
6	2x	Halter	611 925 644 00
7	3x	Hydraulikrohr, Wandstärke (mm) 2,5	623 001 009 00
8	3x	Einschraubverschraubung, für $\varnothing$ Rohr A (mm) 20, Gewinde außen B (Zoll) 3/4	611 925 663 00
10	2x	Einschraubverschraubung, für $\varnothing$ Rohr A (mm) 20, Gewinde außen B (metrisch) M 22x1,5	611 925 203 00
11	4x	Rohrschelle	611 925 188 00
12	1x	T-Leitungsverschraubung, für $\varnothing$ Rohr A (mm) 20, Gewinde außen B (metrisch) M 30x2	623 002 076 00