



## Hydraulikaggregate für Kippanhänger

Hydraulikaggregat zur Nachrüstung einer Hydraulikanlage für geringe Belastungen und kleine Anwendungen. Ideal für Kleinkipper durch integriertes Absenk- und Druckbegrenzungsventil.

Leistung (W): 1800  
 Förderleistung Pumpe (cm<sup>3</sup>/U): 3,1  
 max. Druck (bar): 210  
 Druckbegrenzung (bar): 180  
 Anschluss Rücklauf: G 3/8 Zoll Innengewinde  
 Druckanschluss: G 3/8 Zoll Innengewinde  
 Ausführung Ventil: 2/2 Wegeventil  
 Material Behälter: Kunststoff  
 Behälterlage: horizontal  
 Breite (mm): 130  
 Höhe (mm): 200

Spannung (V)	Volumen Behälter (l)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
12	4	440	611 000 759 00
12	7	595	611 000 760 00
12	9	720	611 000 761 00
24	4	440	611 000 762 00
24	9	720	611 000 763 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Startrelais	611 001 026 00
1x Ventil	611 001 367 00

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Bedieneinheit, Kabel 4 m	611 000 764 00
1x Bedieneinheit, Kabel 6 m	611 000 765 00
1x Halter, für Bedieneinheit	611 000 766 00

## Hydraulikaggregate mit 4/3 Wege Ventil

Hydraulikaggregat zur Nachrüstung einer Hydraulikanlage für geringe Belastungen und kleine Anwendungen. Ideal für Anwendungen mit doppelwirkenden Zylindern durch integriertes Druckbegrenzungsventil und angebautes 4/3-Wege Ventil.

Strom Startrelais (A): 150  
 Leistung (W): 2000  
 max. Druck (bar): 200  
 Anschluss Rücklauf: G 3/8 Zoll Innengewinde  
 Druckanschluss: G 3/8 Zoll Innengewinde  
 Ausführung Ventil: 4/3 Wegeventil  
 Volumen Behälter (l): 5  
 Material Behälter: Kunststoff  
 Behälterlage: horizontal  
 Länge (mm): 234,5  
 Breite (mm): 178  
 Höhe (mm): 168

Spannung (V)	Förderleistung Pumpe (cm <sup>3</sup> /U)	Druckbegrenzung (bar)	Bestell-Nr.
12	2	180	611 001 776 00
12	3,2	150	611 001 778 00
24	2	180	611 001 777 00
24	3,2	150	611 001 779 00