

Stirnlochschlüssel, verstellbar

zur Montage und Demontage von Hydraulikzylindern

Material: Spezialstahl
Ausführung: verstellbar

Abstand Zapfen (mm)	ø Zapfen (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
11-60	3	160	980 023 226 00
11-60	4	160	980 023 227 00
11-60	5	160	980 023 228 00
14-100	5	215	980 023 229 00
14-100	6	215	980 023 230 00
14-100	8	215	980 023 231 00
22-125	8	260	980 023 232 00
22-125	10	260	980 023 233 00

Stirnlochschlüssel, mit Gelenk

zur Montage und Demontage von Hydraulikzylindern

Material: Spezialstahl
Ausführung: mit Gelenk

Abstand Zapfen (mm)	ø Zapfen (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
18-40	3	150	980 023 234 00
18-40	4	150	980 023 235 00
40-80	4	220	980 023 236 00
40-80	5	220	980 023 237 00
40-80	6	220	980 023 238 00
80-125	6	295	980 023 239 00
80-125	7	295	980 023 240 00
80-125	8	295	980 023 241 00
125-200	8	405	980 023 242 00
125-200	10	405	980 023 243 00

Stirnlochschlüssel, mit Gelenk

zur Montage und Demontage von Hydraulikzylindern

Material: Spezialstahl
Ausführung: mit Gelenk

Abstand Zapfen (mm)	ø Zapfen (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
18-40	3	150	980 023 244 00
18-40	4	150	980 023 245 00
40-80	4	220	980 023 246 00
40-80	5	220	980 023 247 00
40-80	6	220	980 023 248 00
80-125	6	295	980 023 249 00
80-125	7	295	980 023 250 00
80-125	8	295	980 023 251 00
125-200	8	405	980 023 252 00
125-200	10	405	980 023 253 00

Stirnlochschlüssel, mit Gelenk, gekröpft

zur Montage und Demontage von Hydraulikzylindern

Material: Spezialstahl
Ausführung: mit Gelenk, gekröpft

Abstand Zapfen (mm)	ø Zapfen (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
18-40	3	158	980 023 254 00
18-40	4	158	980 023 255 00
40-80	4	215	980 023 256 00
40-80	5	215	980 023 257 00
40-80	6	215	980 023 258 00
80-125	6	290	980 023 259 00
80-125	8	290	980 023 260 00