



Stahlfelgen

Anzahl Befestigungsbohrungen: 10

ø Mittenloch (mm): 281

ø Lochkreis (mm): 335

Felgenreöße	Einpresstiefe (mm)	Art der Zentrierung	außenliegendes Ventil (SB-geeignet)	Tragfähigkeit (kg)	Bestell-Nr.
22.5x7.5	148	Bolzenzentrierung	nein	3350	572 100 010 00
22.5x7.5	153	Bolzenmittenzentrierung	ja	3250	572 100 040 00
22.5x7.5	153	Mittenzentrierung	ja	3250	572 100 046 00
22.5x7.5	153	Bolzenzentrierung	ja	3250	572 100 065 00
22.5x8.25	152	Mittenzentrierung	ja	3750	572 100 034 00
22.5x9	161	Mittenzentrierung	ja	4000	572 100 033 00
22.5x9	161	Mittenzentrierung	nein	4000	572 100 013 00
22.5x11.75	0	Bolzenmittenzentrierung	ja	4500	572 100 008 00
22.5x11.75	0	Mittenzentrierung	ja	5000	572 100 016 01
22.5x11.75	120	Mittenzentrierung	ja	5000	572 100 036 00
22.5x11.75	135	Mittenzentrierung	ja	5000	572 100 006 00