



Wellendichtringe für ECO und ECO MAXX Nabensystem

Abb.	ø innen (mm)	ø außen (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	115	136,7	8	222 880 009 00
2	135	156	12	222 880 015 00

Wellendichtringe für ECO Plus und ECO Plus 2 Nabensystem

Abb.	ø innen (mm)	ø außen (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	117	158	17,8	222 880 018 00
2	135	156	12	222 880 015 00

Achsmuttern konventionelle Lagerung

Höhe (mm): 40
VPE (Stück): 1

Abb.	Gewinde (metrisch)	Bestell-Nr.
1	M 42x2	219 880 292 00
2	M 52x2	219 880 293 00

Achsmuttern ECO / ECO MAXX Nabensystem

Höhe (mm): 42
VPE (Stück): 1

Abb.	Gewinde (metrisch)	Bestell-Nr.
1	M 42x2	219 880 349 00
2	M 52x2	219 881 140 00

Achsmuttersteckschlüssel

Antrieb (Zoll): 3/4
Länge (mm): 85
Ausführung Schlüssel: Sechskant, SW 95
für Achse: BPW
Material: Stahl

Bestell-Nr.	980 880 111 00
--------------------	----------------