



## Radbolzen

Abb.	Gewinde (metrisch)	Gewinde (Zoll)	Länge gesamt (mm)	Höhe Kopf (mm)	Bestell-Nr.
1	M 18x1,5		56	5	313 880 045 00
2	M 18x1,5		78	8	313 080 087 00
3	M 22	7/8-11 BSF	112		313 880 183 00 <sup>1)</sup>
4	M 22	7/8-11 BSF	112		313 880 184 00 <sup>2)</sup>
5	M 22x1,5		91	10,5	313 080 085 00
6	M 22x1,5		100	10,5	313 080 081 00
7	M 22x1,5		108	11	313 880 338 00
8	M 22x1,5		108	11	313 880 082 00
9	M 22x1,5		114	10	313 880 083 00

<sup>1)</sup> Linksgewinde    <sup>2)</sup> Rechtsgewinde



## Radmuttern

VPE (Stück): 1

Abb.	für Ausführung Felge	Gewinde (metrisch)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	Stahl, Aluminium	M 18x1,5	18	927 000 010 90
2	Stahl	M 18x1,5	24	927 720 013 00
3	Aluminium, Stahl	M 22x1,5	27	927 000 019 00
4	Aluminium	M 22x1,5	60	927 880 054 00
5	Aluminium	M 22x1,5	62	927 080 060 00 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> für Zwillingbereifung



## Radmutter

Gewinde (metrisch): M 22x1,5  
 Schlüsselweite (mm): 32  
 Norm (DIN): 6330  
 VPE (Stück): 1

**Bestell-Nr.** 923 880 011 00

## Limesringe für Radmutter

VPE (Stück): 1

Abb.	ø außen (mm)	ø innen (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	32	22	5,5	933 880 008 00
2	34	22,5	8	933 000 006 90