



Wellendichtring

Verwendung: Achse 5 t / 5,5 t mit Trommelbremse und Achse 6,25 t mit Scheibenbremse
 ø innen (mm): 120
 ø außen (mm): 140
 Höhe (mm): 13

Bestell-Nr. 222 000 034 00



Radbolzen

Abb.	Verwendung	Gewinde (metrisch)	Länge gesamt (mm)	Höhe Kopf (mm)	Bestell-Nr.
1	Achse 5 t / 5,5 t mit Trommelbremse und Zwillingsbereifung	M 18x1,5	81,4	8,3	313 000 035 00
2	Achse 6,25 t mit Scheibenbremse und Einzelbereifung	M 24x1,5	76	9	313 000 018 00
3	Achse 6,25 t mit Scheibenbremse und Zwillingsbereifung	M 24x1,5	97	8	313 000 019 00



Radmuttern

VPE (Stück): 1

Abb.	Verwendung	für Ausführung Felge	Gewinde (metrisch)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.
1	Achse 5 t / 5,5 t mit Trommelbremse	Stahl, Aluminium	M 18x1,5	18	927 000 010 90
2	Achse 6,25 t mit Scheibenbremse	Stahl	M 22x1,5	27	927 000 001 90



Federring für Radmutter

VPE (Stück): 1
 ø außen (mm): 34
 ø innen (mm): 22,7
 Höhe (mm): 8

Bestell-Nr. 932 000 051 00