



Bremsscheiben

Verwendung: Achse 6,25 t
 ø außen (mm): 335
 Höhe (mm): 111
 Dicke (mm): 34
 ø Lochkreis (mm): 177
 Belüftung: innenbelüftet
 inklusive Sensorring: nein
 Anzahl Befestigungsbohrungen: 8

| Abb. | Marke | Bestell-Nr. |
|------|---------|----------------|
| 1 | Knorr | 316 301 027 01 |
| 2 | winkler | 316 301 027 00 |

GFA Gothaer Fahrzeugachsen



Befestigungsschraube für Bremsscheibe

Gewinde (metrisch): M10x 1,5
 Länge (mm): 76,5
 ø Kopf (mm): 18
 Güte: 12.9
 Schlüsselweite (mm): 10
 VPE (Stück): 1

| | |
|--------------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 916 000 112 00 |
|--------------------|----------------|



Bremssättel für Scheibenbremse 17,5"

Verwendung: Achse 6,25 t / 7,5 t
 Ausführung Bremse: Axialbremse

| Abb. | Bremstyp | Bestell-Nr. |
|------|----------------|----------------|
| 1 | Knorr SN5006RC | 362 300 075 00 |
| 2 | Knorr SN5016RC | 362 300 076 00 |