



Radnabenabzieher BPW

Material Radnabenabzieher: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Abb.	Ausführung	Schlüsselweite (mm)	Gewinde Ausdreher	für Gewinde (metrisch)	Form Radnabenabzieher	Bestell-Nr.
1		70	M 18	M 84x2	Achtkant	980 880 045 00
2	komplett mit Schraube	110	M 22	M 125x2	BPW-Form	980 880 018 00
3	komplett mit Schraube	110	M 22	M 125x3	Achtkant	980 880 001 00



Druck- und Zughülzensatz

Zur Montage und Demontage von Lagern. Ideal für Silentlager, Hydrolager, Buchsen, Kugellager, Simmerringe etc. universale Anwendung für Baumaschinen, LKW, Kommunal-, Land- und Forsttechnik etc.

Inhalt:

4x Druckmutter M10, M12, M14, M16
 4x Stufenplatten #1 - #4
 4x Spindeln M10, M12, M14, M16
 20x Druckhülsen Innen \varnothing 34 mm - \varnothing 72 mm
 20x Druckhülsen Außen \varnothing 44 mm - \varnothing 82 mm
 Ausführung: im Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 980 023 165 00