



Arbeitsscheinwerfer H3

Modell Ultra Beam

Arbeitsscheinwerfer aus schlagfestem Kunststoff, staub- und hochdruckstrahldicht, mit FF-Reflektor

Leuchtmitteltyp: H3

Lichtstrom (lm): 1100

Spannung (V): 12, 24

Breite (mm): 112

Höhe (mm): 102

Tiefe (mm): 97

Montage: Anbau hängend, Anbau stehend

Schalter: nein

Lichtaustritt: 83x83 mm

Schutzart: IP 6K4K, IP X9K

Leistung (W): 55

Ausleuchtung: großflächig

Abb.	Anschlussart	Befestigung	Länge Anschlusskabel (mm)	Bestell-Nr.
1	AMP-Stecker 2-polig	Halter drehbar, 4 Löcher ø 6,5 mm		722 001 393 00
2	offenes Kabelende	Schwenkfuß mit Schraube M 10	2000	722 000 950 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Gehäuse, 2-polig	729 000 991 00
1x Glühlampe, 55 W, H3, 12 V	723 000 003 00
1x Glühlampe, 70 W, H3, 24 V	723 000 004 00
1x Kabelsatz	722 001 425 00
1x Kabeltülle	722 000 900 00
1x Rohrhalter	722 000 929 00



Arbeitsscheinwerfer H3

Arbeitsscheinwerfer mit Glasstreuscheibe

Anschlussart: AMP-Stecker 2-polig

Leuchtmitteltyp: H3

Spannung (V): 12, 24

Breite (mm): 110

Höhe (mm): 110

Tiefe (mm): 80

Montage: Anbau stehend

Befestigung: 1 Schraube M 10

Schalter: nein

Lichtaustritt: 85x85 mm

Schutzart: IP 66

Leistung (W): 70

Ausleuchtung Nahfeld

Bestell-Nr.	722 001 387 05
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Glühlampe, 55 W, H3, 12 V	723 000 003 00
1x Glühlampe, 70 W, H3, 24 V	723 000 004 00
1x Magnethalter	592 000 148 00
1x Gehäuse, 2-polig	729 000 991 00