



## Umrissleuchten

### Superpoint II

Spannung (V): 24

Anschlussart: Kabel mit P&R Anschluss

Tiefe (mm): 47

Befestigung: 2 Schrauben M 4, Abstand 77 mm

Farbe: rot, gelb, weiß

Abb.	Ausführung	Länge Anschlusskabel (mm)	Höhe (mm)	Länge Arm (mm)	Bauform	Bestell-Nr.
1	◄◄ ◄◄	1500	100	125	Arm gerade	722 000 653 00
2	◄◄ ◄◄	1250	168	170	Arm schräg	722 000 650 00
2	◄◄ ◄◄	1250	168	170	Arm schräg	722 000 651 00

### Ersatzteile

#### Bezeichnung

1x Glühlampe, 4 W, T4W, 24 V

**Bestell-Nr.**

723 000 058 00

1x Lichtscheibe, für Umrissleuchte, links, rechts, Farbe rot, gelb, weiß

722 000 589 00

### Zubehör

#### Bezeichnung

1x Verschlusskappe, für P&R Anschluss

**Bestell-Nr.**

722 001 327 00



## Umrissleuchte LED

### Superpoint I

Spannung (V): 12, 24

Anschlussart: Kabel mit P&R Anschluss

Länge Anschlusskabel (mm): 1750

Höhe (mm): 157

Tiefe (mm): 47

Länge Arm (mm): 180

Befestigung: 2 Löcher, Abstand 76 mm

Bauform: Arm abgewinkelt

Farbe: gelb (rot/weiß leuchtend)

LED: ja

#### Ausführung

◄◄ ◄◄

**Bestell-Nr.**

722 001 966 00