



Umrissleuchten LED

Superpoint IV

Spannung (V): 24
 Anschlussart: 2-poliger ASS2 Anschluss
 Länge Anschlusskabel (mm): 2000
 Höhe (mm): 130
 Tiefe (mm): 50
 Länge Arm (mm): 176
 Befestigung: 2 Schrauben
 Bauform: Arm abgewinkelt
 Farbe: weiß (rot/gelb/weiß leuchtend)
 LED: ja

Ausführung	Bestell-Nr.
◀▶	722 001 523 00
▶▶	722 001 524 00

Schlussleuchten LED

MultiLED

mit LED-Control-Gerät (LCG) zur Blinkerausfallüberwachung
 Spannung (V): 24
 Anschlussart: 7-poliger ASS2 Anschluss
 Breite (mm): 239
 Höhe (mm): 144
 Tiefe (mm): 50
 Befestigung: 2 Schrauben M 8, Abstand 152 mm
 inklusive Leuchtmittel: ja

Ausführung	LED Funktionen	Bestell-Nr.
◀▶	◀▶	722 001 481 00
▶▶	◀▶	722 001 482 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Stecker	722 001 125 00

Schlussleuchten

Ecopoint I

Spannung (V): 24
 Anzahl Kammern: 5
 Anschlussart: 7-poliger ASS2 Anschluss
 Breite (mm): 344
 Höhe (mm): 140
 Tiefe (mm): 78
 Befestigung: 2 Schrauben M 8, Abstand 152 mm
 inklusive Leuchtmittel: ja

Ausführung	Bestell-Nr.
◀▶	722 001 295 00
▶▶	722 001 296 00