



Elektrowendeln, 7-polig, Typ N

äußerst flexibel, hervorragende Rückstellkraft, einsetzbar von -66°C bis 66°C, hervorragender Schutz gegen Abnutzung, Chemikalien und Korrosion, WEATHER-TITE™ Stecker mit spezieller Abdichtung gegen Wassereintritt

Querschnitt Adern (mm²): 6x 1,0, 1x 1,5
 Norm Stecker: ISO 1185

Länge Kabel (m)	Bestell-Nr.
3,5	525 000 482 00
4,5	525 000 483 00



Elektrowendeln, 7-polig, Typ S

äußerst flexibel, hervorragende Rückstellkraft, einsetzbar von -66°C bis 66°C, hervorragender Schutz gegen Abnutzung, Chemikalien und Korrosion, WEATHER-TITE™ Stecker mit spezieller Abdichtung gegen Wassereintritt

Norm Stecker: ISO 3731

Querschnitt Adern (mm²)	Länge Kabel (m)	Bestell-Nr.
6x 1,0, 1x 1,5	3,5	525 000 486 00
1x 1,5, 6x 1,0	4,5	525 000 487 00



Elektrowendeln, ABS

Querschnitt Adern (mm²): 2x 4,0, 3x 1,5
 Arbeitslänge (m): 4
 Länge Kabel (m): 4
 Norm Stecker: ISO 7638

Abb.	Verwendung	Bestell-Nr.
1	kleingewendelt	498 000 725 01
2	großgewendelt	498 000 423 01