



Zurmulden

Befestigung: geschweißt

Abb.	Oberfläche	Bruchkraft (daN)	Breite (mm)	Länge (mm)	Einbautiefe (mm)	Bestell-Nr.
1	grundiert	2500	71	117	24	593 000 310 00
2	roh	2500	90	95	29	593 000 311 00
3	grundiert	2500	110	65	30	593 000 312 00
4	grundiert	6250	91	91	23	593 000 296 00



Zurmulden

Einbautiefe (mm): 23
Befestigung: geschraubt

Abb.	Oberfläche	Bruchkraft (daN)	Breite (mm)	Länge (mm)	Loch-anzahl	Bestell-Nr.
1	verzinkt	800	105	105	4-Loch	593 000 290 00
2	feuerverzinkt	1000	125	140	6-Loch	593 000 472 00

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Verstärkungsplatte, für 593 000 290 00	593 000 537 00

Zurmulde

Oberfläche: feuerverzinkt
Bruchkraft (daN): 2000
Breite (mm): 102
Länge (mm): 151
Lochanzahl: 2-Loch
Einbautiefe (mm): 21
Befestigung: 2 Löcher, Abstand 60 mm

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	593 000 495 00

Zurpunkte zum Anschweißen

Oberfläche: lackiert
Befestigung: geschweißt

Abb.	Bruchkraft (daN)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1	3150	48	45	593 000 351 00 ¹⁾
2	5300	99	101	593 000 482 00

¹⁾ 180° schwenkbar