



Weitere Fette finden Sie im Katalog Werkstatt- und Betriebsbedarf "Schmierstoffe, Reinigung, Lacke".

Langzeit Gleit- und Wälzlagerfette

Das hochbelastbare Langzeit Gleit- und Wälzlagerfett mit herausragenden Eigenschaften: gut haftend, walkstabil, hoher Verschleißschutz, wasserabweisend, chlor-, zink-, blei- und bariumfrei, hochbelastbar, korrosions- und oxidationsbeständig, hohe thermische Stabilität. Das Lithiumseifen-EP-Schmierfett ist besonders geeignet für die Anwendung bei hoher Gleitreibung sowie Stoßbelastung und Schwingung.

Kennzeichnung nach DIN 51502: K 2 K-30
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 130 °C
 Tropfpunkt (°C): > 180
 Freigaben: MB 267.0

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
5	Eimer	490 000 632 00
25	Hobbock	490 000 080 00



Wälzlagerfette Eco-Li 91

Lithium-Komplexseifenfett für Nabenlagerung, dieses Fett darf nicht mit Fetten auf Natronbasis vermischt werden! Die bewährten BPW Betriebsstoffe sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen von BPW Aggregaten abgestimmt.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 N-30
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 140 °C
 Freigaben: BPW

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,4	Kartusche	490 001 057 00
2,5	Eimer	490 001 058 00
5	Eimer	490 001 059 00
15	Eimer	490 001 060 00
50	Fass	490 001 061 00



Wälzlagerfette Eco-Li Plus

Lithium-Komplexseifenfett für Nabenlagerung, dieses Fett darf nicht mit Fetten auf Natronbasis vermischt werden! Hervorragender Verschleißschutz. Die bewährten BPW Betriebsstoffe sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen von BPW Aggregaten abgestimmt.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 P-30
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 160 °C
 Freigaben: BPW

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,4	Kartusche	490 001 054 00
5	Eimer	490 001 055 00
25	Eimer	490 001 056 00



Radlagerfett LiLube Expert

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 R-30
 NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2
 Inhalt (kg): 0,150
 Gebinde: Beutel
 Tropfpunkt (°C): > 260
 Freigaben: SAF Holland

Bestell-Nr.
490 001 731 00