



Keilrippenriemen, Profil DPK

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Anzahl Rippen: 6
 Breite (mm): 21,5

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1195	282 001 271 00
1215	282 001 272 00

Keilrippenriemen, Profil PK

temperaturbeständig von -30 bis 80 °C, hohe Abriebfestigkeit und Laufgenauigkeit, gewährt optimale Kraftübertragung
 Anzahl Rippen: 6
 Breite (mm): 21,5

Länge (mm)	Bestell-Nr.
1078	282 001 273 00
1125	282 001 274 00
1138	282 001 275 00
1265	282 001 276 00
1555	282 001 277 00

Spannrollenelement

für 4-Zylinder, Motor CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CCHA, CCHB, CFCA
 ø außen (mm): 70
 Breite Rolle (mm): 24
 Material Rolle: Metall

Bestell-Nr.	283 950 009 00
--------------------	----------------

Umlenkrolle

für 4-Zylinder, Motor CKTB, CKTC, CKUB, CKUC
 ø außen (mm): 70
 Breite Rolle (mm): 28
 Material Rolle: Kunststoff

Bestell-Nr.	283 950 015 00
--------------------	----------------