



Wälzlagerfett VKG

Speziell für Radlager konzipiertes Schmierfett und deshalb ideal auf deren Ansprüche abgestimmt. Kein Mehrzweckfett kann diese spezifischen Anforderungen erfüllen.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +140 °C

Inhalt (kg)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,4	Kartusche	490 001 064 00
1	Dose	490 001 065 00
5	Eimer	490 001 066 00
18	Eimer	490 001 067 00

Radlagerfett

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 2 N-30

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 2/3

Inhalt (g): 230

Gebinde: Tube

Bestell-Nr.	490 001 053 00
--------------------	----------------

Fettspray BPW Eco A&P

Gute Gleiteigenschaften. Vereinfachtes Abziehen der Nabeneinheit. Dauerhafte Trockenschmierung. Gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen. Hilft generell gegen Passungsrost.

Volumen (ml): 400

Gebinde: Spraydose

Bestell-Nr.	490 001 063 00
--------------------	----------------

Kupplungsfett

Vermeidung von Rostbildung an den Nabenprofilen und damit Trennschwierigkeiten. Einfetten des Nabenprofils, die Kupplungsscheibe aufschieben und mehrmals hin- und herbewegen. Abgesetztes Fett unbedingt entfernen! Verträglich mit allen üblichen Dichtungsmaterialien und Buntmetallen.

Kennzeichnung nach DIN 51502: KP 3 N-30

NLGI-Klasse nach DIN 51818: 3

Inhalt (g): 80

Gebinde: Tube

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +140 °C

Bestell-Nr.	285 000 499 00
--------------------	----------------