

**WABCO****Standardfett RHF**

Schmiermittel für Dichtelemente und Gleitflächen in Geräten.  
Arbeitsmedium: Druckluft.  
Kennzeichnung nach DIN 51502: KPHC 1 N-50  
NLGI-Klasse nach DIN 51818: 1  
Inhalt (kg): 1  
Gebinde: Dose  
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 972 00
--------------------	----------------

**SAF Holland****Montagepaste**

Inhalt (kg): 1  
Gebinde: Dose

<b>Bestell-Nr.</b>	490 001 052 00
--------------------	----------------

**CHEMASOL****Reifenmontagepaste**

Eignet sich hervorragend für die Montage von Lkw-, Pkw- und Motorradreifen, Luft- und Faltenbälgen, für Gummi und Achsmanschetten, für Kühler- und Heizungsschläuche, für die Montage von Profildichtungen. Gewährleistet sehr gute Gleiteigenschaften, verhindert Beschädigungen an Gummiteilen bei der Montage, greift Gummi und Kunststoff nicht an und ist pH-neutral.

Inhalt (kg): 5  
Gebinde: Eimer

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 013 00
--------------------	----------------

**Zubehör**

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Reifenpinsel, Länge (mm) 400	980 000 589 00

**BEADSAVERSYSTEM****Reifenmontageöl**

Spezielles Schmiermittel zur Reifenmontage und -demontage, 100% biologisch, ohne Wasser und Chemikalien, die dem Reifen schaden könnten.

Volumen (l): 3,8  
Gebinde: Plastikflasche

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 645 00
--------------------	----------------