



### Härterverdünnung KH

Auch für andere Kunstharzlacke geeignet. Geeignet für Trocknungstemperaturen von 20 bis 80° C. Nicht zum Reinigen der Arbeitsgeräte verwendbar.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Dose	490 000 151 00
5	Kanister	490 000 152 00

### 2K-Verdünnung

Speziell für Acryllacke.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Dose	490 000 261 00
5	Kanister	490 000 263 00

### Verdünnung für Epoxid-Lacke

Geeigneter Zusatzstoff für EP-Grundierfiller.

Volumen (l): 1  
Gebinde: Dose

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 370 00
--------------------	----------------

### Verdünnung PE für Filler

Volumen (l): 1  
Gebinde: Dose

<b>Bestell-Nr.</b>	490 000 903 00
--------------------	----------------

### 2K-Härter HS 10

Acryl-Härter mit kurzer Aushärtedauer in HS-Qualität. Zur Verwendung bei Temperaturen unter 20° C und kleinen Flächen.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,25	Dose	490 000 896 00
1	Dose	490 000 897 00
2,5	Dose	490 001 204 00
5	Kanister	490 001 205 00