



Mischungsverhältnis 3:1
2K-PUR-HS Acryllack
zu Härter HS

mipa
Professional Coating Systems



Mischungsverhältnis 2:1
2K-PUR-HS Acryllack
zu Härter MS



2K-Härter HS 25

Acryl-Härter mit normaler Aushärtedauer in HS-Qualität. Zur Verwendung bei normalen Temperaturen und/oder großen Flächen.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
0,25	Dose	490 000 898 00
1	Dose	490 000 899 00
2,5	Dose	490 001 206 00
5	Kanister	490 001 207 00

2K-Härter MS 10

Acryl-Härter mit kurzer Aushärtedauer in MS-Qualität. Zur Verwendung bei Temperaturen unter 20° C und kleinen Flächen.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Dose	490 001 181 00
2,5	Dose	490 001 208 00
5	Kanister	490 001 182 00

2K-Härter MS 25

Acryl-Härter mit normaler Aushärtedauer in MS-Qualität. Zur Verwendung bei normalen Temperaturen und/oder großen Flächen.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Dose	490 001 183 00
2,5	Dose	490 001 210 00
5	Kanister	490 001 184 00

2K-Härter MS 40

Acryl-Härter mit extra langer Aushärtedauer in MS-Qualität. Zur Verwendung bei normalen bis höheren Temperaturen und sehr großen Flächen.

Volumen (l)	Gebinde	Bestell-Nr.
1	Dose	490 001 185 00
5	Kanister	490 001 186 00