








Drehmomentschlüssel, 3/4 Zoll

Speziell für Lkw und schwere Fahrzeuge. Aus hochwertigem Aluminium. Mit Verlängerungsrohr für hohe Anzugswerte, stufenlos verstellbar von 1100-1400 mm Hebellänge. Doppelvierkant für Bolzen mit Linksgewinde. Bei Verwendung des Verlängerungsrohrs keine Verschiebung der Messwerte.

Messbereich von (Nm): 140

Messbereich bis (Nm): 760

Antrieb (Zoll): 3/4

Länge (mm): 1400

Maßeinteilung (Nm): 10

Auslösegenauigkeit: +/- 3%

Bestell-Nr.	980 000 101 00
--------------------	----------------

Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Alu-Aufsteckrohr, Länge (mm) 772	980 003 186 00

Drehmomentschlüssel, 1/2 Zoll

Schlanke Bauform mit Kunststoffgriff. Automatisch selbstauslösend mit akustischem und fühlbarem Signal. Einstellung mittels skaliertener Maßtrommel mit Nm- und ft/lb-Anzeige. Messung bei Rechts- und Linksgang möglich. Mit eingebauter feinstverzahnter Umschaltknarre. Hohe Messgenauigkeit und lange Lebensdauer.

Auslösegenauigkeit: +/- 4%

Antrieb (Zoll): 1/2

Abb.	Messbereich (Nm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
1	40-200	440	980 001 731 00
2	60-330	675	980 001 732 00

Drehmomentschlüssel, 3/4 Zoll

Messung bei Rechts- und Linksgang. Drehmoment wird mit dem Stellknopf am Griff eingestellt und gesichert. Skala eingeteilt in Nm und ft/lb. Hohe Messgenauigkeit und lange Lebensdauer.

Messbereich von (Nm): 140

Messbereich bis (Nm): 800

Antrieb (Zoll): 3/4

Länge (mm): 935

Auslösegenauigkeit: +/- 4%

Bestell-Nr.	980 001 730 00
--------------------	----------------